

## PUC-550-2.0

4FU 82 1010

## Comfort



### Akustik-Dämm-Unterlage für:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Laminat / Parkett	LVT-Click Kl. 1	LVT-Click Kl. 2-3	LVT vollfl.verkl.	Textil	Parkett vollfl.verkl.

<b>Bauaufsichtliche Zulassung</b>	Z-158.10-17
<b>Material</b>	Polyurethan-Kork / 550 kg/m <sup>3</sup>
<b>Ober-/ Unterseite</b>	- / -
<b>Eignung</b>	vollflächige Verklebung
<b>Fußbodenheizung</b>	geeignet
<b>Dimension</b>	ca. 2,0 mm x 30,0 m x 1,0 m / VE 30,0 m <sup>2</sup>
<b>Feuchtigkeitsschutz</b>	Nein

### Besondere Eigenschaften

- erhöhte Tritt- & Gehschallminderung
- vollflächige Verklebung
- Allround Akustik-Dämm-Unterlage

### Technische Daten

Gehschallverbesserung	Trittschallminderung	Stat. Beanspruchung	Dauerbeanspruchung	Wärmedämmung	Feuchteschutz	Unebenheitenausgleich
	★★★★★	★★★★★		★★★★★	★★★★★	★★★★★
abhg. v. Oberboden	16 / 25 dB	200 kPa	in Prüfung kPa	0,040 m <sup>2</sup> /KW	< 75 m	0,5 mm
EPLF 021029-5 F1	ISO 140 / 717	EN 826	EN 1606	EN 12667 EN 12664	EN 12667 EN 12086	Fpr CEN/TS 16354

Baustoffklasse EN 13501-1	Zoll-Nr.	EAN	Unverträglichkeit	Entsorgung	Oberseite	Unterseite
Efl	40082110	4260398661269	keine	gem. TVA-Richtlinien	-	-

Dichte kg / m <sup>3</sup>	Lieferform	Länge in m	Breite in m	Stärke in mm	VE in m <sup>2</sup>	Palette in m <sup>2</sup>
550	Rolle	30,0	1,0	2,0	30,0	330

### Beschreibung

Comfort-Unterlage für die vollflächige Verklebung von diversen Oberbelägen.

### Verarbeitung / Verlegung / Lagerung

Die Akustik-Dämm-Unterlage sollte mind. 24 Stunden vor der Verarbeitung akklimatisiert werden. Der Oberbelag wird auf der Oberseite verklebt. Vor Sonneneinstrahlungen schützen.

### Untergründe


mineralische Untergründe, sauber, trocken, rissfrei  
VOB / DIN 18365

### Zubehörempfehlung

-

### Hinweis

Wir verweisen auf unser Hinweisblatt.



## PUC-550-2.0-B1

4FU 82 1011

## Comfort



### Akustik-Dämm-Unterlage für:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Laminat / Parkett	LVT-Click Kl. 1	LVT-Click Kl. 2-3	LVT vollfl.verkl.	Textil	Parkett vollfl.verkl.

<b>Bauaufsichtliche Zulassung</b>	Z-158.10-17
<b>Material</b>	Polyurethan-Kork / 550 kg/m <sup>3</sup>
<b>Ober-/ Unterseite</b>	- / -
<b>Eignung</b>	vollflächige Verklebung
<b>Fußbodenheizung</b>	geeignet
<b>Dimension</b>	ca. 2,0 mm x 30,0 m x 1,0 m / VE 30,0 m <sup>2</sup>
<b>Feuchtigkeitsschutz</b>	Nein

### Besondere Eigenschaften

- erhöhte Tritt- & Gehschallminderung
- vollflächige Verklebung
- Allround Akustik-Dämm-Unterlage
- in B1-Qualität

### Technische Daten

Geschallverbesserung	Trittschallminderung	Stat. Beanspruchung	Dauerbeanspruchung	Wärmedämmung	Feuchteschutz	Unebenheitenausgleich
	★★★★★	★★★★★		★★★★★	★★★★★	★★★★★
abhg. v. Oberboden	16 / 25 dB	200 kPa	in Prüfung kPa	0,040 m <sup>2</sup> /KW	< 75 m	0,5 mm
EPLF 021029-5 F1	ISO 140 / 717	EN 826	EN 1606	EN 12667 EN 12664	EN 12667 EN 12086	Fpr CEN/TS 16354

Baustoffklasse EN 13501-1	Zoll-Nr.	EAN	Unverträglichkeit	Entsorgung	Oberseite	Unterseite
Cfl	40082110	4260398661412	keine	gem. TVA-Richtlinien	-	-

Dichte kg / m <sup>3</sup>	Lieferform	Länge in m	Breite in m	Stärke in mm	VE in m <sup>2</sup>	Palette in m <sup>2</sup>
550	Rolle	30,0	1,0	2,0	30,0	330

### Beschreibung

Comfort-Unterlage in B1-Qualität für die vollflächige Verklebung von diversen Oberbelägen.

### Verarbeitung / Verlegung / Lagerung

Die Akustik-Dämm-Unterlage sollte mind. 24 Stunden vor der Verarbeitung akklimatisiert werden. Der Oberbelag wird auf der Oberseite verklebt. Vor Sonneneinstrahlungen schützen.

### Untergründe


mineralische Untergründe, sauber, trocken, rissfrei  
VOB / DIN 18365

### Zubehörempfehlung

-

### Hinweis

Wir verweisen auf unser Hinweisblatt.



## PUC-550-3.0

4FU 82 1012

## Comfort



### Akustik-Dämm-Unterlage für:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Laminat / Parkett	LVT-Click Kl. 1	LVT-Click Kl. 2-3	LVT vollfl.verkl.	Textil	Parkett vollfl.verkl.

<b>Bauaufsichtliche Zulassung</b>	Z-158.10-17
<b>Material</b>	Polyurethan-Kork / 550 kg/m <sup>3</sup>
<b>Ober-/ Unterseite</b>	- / -
<b>Eignung</b>	vollflächige Verklebung
<b>Fußbodenheizung</b>	geeignet
<b>Dimension</b>	ca. 2,0 mm x 30,0 m x 1,0 m / VE 30,0 m <sup>2</sup>
<b>Feuchtigkeitsschutz</b>	Nein

### Besondere Eigenschaften

- erhöhte Tritt- & Gehschallminderung
- vollflächige Verklebung
- Allround Akustik-Dämm-Unterlage

### Technische Daten

Gehschallverbesserung	Trittschallminderung	Stat. Beanspruchung	Dauerbeanspruchung	Wärmedämmung	Feuchteschutz	Unebenheitenausgleich
	★★★★★	★★★★★		★★★★★	★★★★★	★★★★★
abhg. v. Oberboden	16 / 25 dB	200 kPa	in Prüfung kPa	0,050 m <sup>2</sup> /KW	< 75 m	0,5 mm
EPLF 021029-5 F1	ISO 140 / 717	EN 826	EN 1606	EN 12667 EN 12664	EN 12667 EN 12086	Fpr CEN/TS 16354

Baustoffklasse EN 13501-1	Zoll-Nr.	EAN	Unverträglichkeit	Entsorgung	Oberseite	Unterseite
Efl	40082110	4260398661405	keine	gem. TVA-Richtlinien	-	-

Dichte kg / m <sup>3</sup>	Lieferform	Länge in m	Breite in m	Stärke in mm	VE in m <sup>2</sup>	Palette in m <sup>2</sup>
550	Rolle	30,0	1,0	3,0	30,0	330

### Beschreibung

Comfort-Unterlage für die vollflächige Verklebung von diversen Oberbelägen.

### Verarbeitung / Verlegung / Lagerung

Die Akustik-Dämm-Unterlage sollte mind. 24 Stunden vor der Verarbeitung akklimatisiert werden. Der Oberbelag wird auf der Oberseite verklebt. Vor Sonneneinstrahlungen schützen.

### Untergründe


mineralische Untergründe, sauber, trocken, rissfrei  
VOB / DIN 18365

### Zubehörempfehlung

-

### Hinweis

Wir verweisen auf unser Hinweisblatt.



## PUC-550-3.0-B1

4FU 82 1013

## Comfort



### Akustik-Dämm-Unterlage für:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Laminat / Parkett	LVT-Click Kl. 1	LVT-Click Kl. 2-3	LVT vollfl.verkl.	Textil	Parkett vollfl.verkl.

<b>Bauaufsichtliche Zulassung</b>	Z-158.10-17
<b>Material</b>	Polyurethan-Kork / 550 kg/m <sup>3</sup>
<b>Ober-/ Unterseite</b>	- / -
<b>Eignung</b>	vollflächige Verklebung
<b>Fußbodenheizung</b>	geeignet
<b>Dimension</b>	ca. 2,0 mm x 30,0 m x 1,0 m / VE 30,0 m <sup>2</sup>
<b>Feuchtigkeitsschutz</b>	Nein

### Besondere Eigenschaften

- erhöhte Tritt- & Gehschallminderung
- vollflächige Verklebung
- Allround Akustik-Dämm-Unterlage
- in B1-Qualität

### Technische Daten

Geschallverbesserung	Trittschallminderung	Stat. Beanspruchung	Dauerbeanspruchung	Wärmedämmung	Feuchteschutz	Unebenheitenausgleich
	★★★★★	★★★★★		★★★★★	★★★★★	★★★★★
abhg. v. Oberboden	16 / 25 dB	200 kPa	in Prüfung kPa	0,050 m <sup>2</sup> /KW	< 75 m	0,5 mm
EPLF 021029-5 F1	ISO 140 / 717	EN 826	EN 1606	EN 12667 EN 12664	EN 12667 EN 12086	Fpr CEN/TS 16354

Baustoffklasse EN 13501-1	Zoll-Nr.	EAN	Unverträglichkeit	Entsorgung	Oberseite	Unterseite
Cfl	40082110	4260398661429	keine	gem. TVA-Richtlinien	-	-

Dichte kg / m <sup>3</sup>	Lieferform	Länge in m	Breite in m	Stärke in mm	VE in m <sup>2</sup>	Palette in m <sup>2</sup>
550	Rolle	30,0	1,0	3,0	30,0	330

### Beschreibung

Comfort-Unterlage in B1-Qualität für die vollflächige Verklebung von diversen Oberbelägen.

### Verarbeitung / Verlegung / Lagerung

Die Akustik-Dämm-Unterlage sollte mind. 24 Stunden vor der Verarbeitung akklimatisiert werden. Der Oberbelag wird auf der Oberseite verklebt. Vor Sonneneinstrahlungen schützen.

### Untergründe

mineralische Untergründe, sauber, trocken, rissfrei  
VOB / DIN 18365

### Zubehörempfehlung

-

### Hinweis

Wir verweisen auf unser Hinweisblatt.

QR  
Code

## PUC-550-5.0

4FU 82 1014

## Comfort



### Akustik-Dämm-Unterlage für:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laminat / Parkett	LVT-Click Kl. 1	LVT-Click Kl. 2-3	LVT vollfl.verkl.	Textil	Parkett vollfl.verkl.

<b>Bauaufsichtliche Zulassung</b>	Z-158.10-17
<b>Material</b>	Polyurethan-Kork / 550 kg/m <sup>3</sup>
<b>Ober-/ Unterseite</b>	- / -
<b>Eignung</b>	vollflächige Verklebung
<b>Fußbodenheizung</b>	geeignet
<b>Dimension</b>	ca. 5,0 mm x 16,0 m x 1,0 m / VE 16,0 m <sup>2</sup>
<b>Feuchtigkeitsschutz</b>	Nein

### Besondere Eigenschaften

- erhöhte Tritt- & Gehschallminderung
- vollflächige Verklebung
- Allround Akustik-Dämm-Unterlage

### Technische Daten

Geschallverbesserung	Trittschallminderung	Stat. Beanspruchung	Dauerbeanspruchung	Wärmedämmung	Feuchteschutz	Unebenheitenausgleich
	★★★★★	★★★★★		★★★★★	★★★★★	★★★★★
abhg. v. Oberboden	16 / 25 dB	200 kPa	in Prüfung kPa	0,060 m <sup>2</sup> /KW	< 75 m	0,5 mm
EPLF 021029-5 F1	ISO 140 / 717	EN 826	EN 1606	EN 12667 EN 12664	EN 12667 EN 12086	Fpr CEN/TS 16354

Baustoffklasse EN 13501-1	Zoll-Nr.	EAN	Unverträglichkeit	Entsorgung	Oberseite	Unterseite
Cfl	40082110	4260398661467	keine	gem. TVA- Richtlinien	-	-

Dichte kg / m <sup>3</sup>	Lieferform	Länge in m	Breite in m	Stärke in mm	VE in m <sup>2</sup>	Palette in m <sup>2</sup>
550	Rolle	16,0	1,0	5,0	16,0	176,0

### Beschreibung

Comfort-Unterlage für die vollflächige Verklebung von diversen Oberbelägen.

### Verarbeitung / Verlegung / Lagerung

Die Akustik-Dämm-Unterlage sollte mind. 24 Stunden vor der Verarbeitung akklimatisiert werden. Der Oberbelag wird auf der Oberseite verklebt. Vor Sonneneinstrahlungen schützen.

### Untergründe

mineralische Untergründe, sauber, trocken, rissfrei  
VOB / DIN 18365

### Zubehörempfehlung

-

### Hinweis

Wir verweisen auf unser Hinweisblatt.

