

COR-3.0-10,0

4FU 50 1003



Green

Akustik-Dämm-Unterlage für:

X X Laminat / LVT-Click LVT-Click LVT Textil Parkett Kl. 1 Kl. 2-3 vollfl.verkl.

Bauaufsichtliche Zulassung Z-158.10-70

Material Kork / 210 kg/m³

Ober-/ Unterseite - / -

Eignung schwimmende Verlegung

Fußbodenheizung geeignet

Dimension ca. 3,0 mm x 10,0 m x 1,0 m / VE 10,0 m²

Feuchtigkeitsschutz Nein

Besondere Eigenschaften

- Tritt- & Gehschallminderung
- geeignet für Fußbodenheizung

natürliches Korkgranulat

Technische Daten

Gehschallverbesserung	Trittschallminderung	Stat. Beanspruchung	Dauerbeanspruchung	Wärmedämmung	Feuchteschutz	Unebenheitenausgleich
RWS	is A	CS	CC	R 24°C	SD	PC
****	***	★★★★☆		****	***	****
5 %	17 dB	60 kPa	in Prüfung kPa	0,044 m²K/W	< 75	0,5 mm
EPLF 021029-5 F1	ISO 140 / 717	EN 826	EN 1606	EN 12667 EN 12664	EN 12667 EN 12086	Fpr CEN/TS 16354

Baustoffklasse EN 13501-1	Zoll-Nr.	EAN	Unverträglichkeit	Entsorgung	Oberseite	Unterseite
Efl	4504109100	4260398660248	keine Umwelt- belastung	gem. TVA- Richtlinien	-	-

Dichte	Lieferform	Länge	Breite	Stärke	VE	Palette
kg / m³		in m	in m	in mm	in m²	in m²
210	Rolle	10,0	1,0	3,0	10,0	450

Beschreibung

Natur pur. Die ökologische Akustik-Dämm-Unterlage aus Kork.

Verarbeitung / Verlegung / Lagerung

Die Akustik-Dämm-Unterlage sollte mind. 24 Stunden vor der Verarbeitung akklimatisiert werden. Vor Sonneneinstrahlungen schützen. Die Unterlage quer zu der Verlegerichtung des Bodenbelages verlegen (90°).

Untergründe

mineralische Untergründe, sauber, trocken, rissfrei VOB / DIN 18365

Zubehörempfehlung

PE-200-100-Aquastop-30 (4FU101016)

QR Code

Hinweis

Wir verweisen auf unser Hinweisblatt.

info@4floor.de • www.4floor.de • 0511 310106-0