

PUC-550-2.0

4FU 82 1010 / Black Uni 2.0

Comfort



Akustik-Dämm-Unterlage für:

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Laminat / Parkett | LVT-Click Kl. 1 | LVT-Click Kl. 2-3 | LVT vollfl.verkl. | Textil | Parkett vollfl.verkl. |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Bauaufsichtliche Zulassung | Z-158.10-17 |
| Material | Polyurethan-Kork / 550 kg/m ³ |
| Ober-/ Unterseite | - / - |
| Eignung | vollflächige Verklebung |
| Fußbodenheizung | geeignet |
| Dimension | ca. 2,0 mm x 30,0 m x 1,0 m / VE 30,0 m ² |
| Feuchtigkeitsschutz | Nein |

Besondere Eigenschaften

- erhöhte Tritt- & Gehschallminderung
- vollflächige Verklebung
- Allround Akustik-Dämm-Unterlage

Technische Daten

| Gehschallverbesserung | Trittschallminderung | Stat. Beanspruchung | Dauerbeanspruchung | Wärmedämmung | Feuchteschutz | Unebenheitenausgleich |
|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| | ★★★★★ | ★★★★★ | | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| abhg. v. Oberboden | 16 / 25 dB | 400 kPa | in Prüfung kPa | 0,040 m ² K/W | < 75 m | 0,5 mm |
| EPLF 021029-5 F1 | ISO 140 / 717 | EN 826 | EN 1606 | EN 12667 EN 12664 | EN 12667 EN 12086 | Fpr CEN/TS 16354 |

| Baustoffklasse EN 13501-1 | Zoll-Nr. | EAN | Unverträglichkeit | Entsorgung | Oberseite | Unterseite |
|---------------------------|----------|---------------|-------------------|----------------------|-----------|------------|
| Efl | 40082110 | 4260398661269 | keine | gem. TVA-Richtlinien | - | - |

| Dichte kg / m ³ | Lieferform | Länge in m | Breite in m | Stärke in mm | VE in m ² | Palette in m ² |
|----------------------------|------------|------------|-------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 550 | Rolle | 30,0 | 1,0 | 2,0 | 30,0 | 330 |

Beschreibung

Comfort-Unterlage für die vollflächige Verklebung von diversen Oberbelägen.

Verarbeitung / Verlegung / Lagerung


Die Akustik-Dämm-Unterlage sollte mind. 24 Stunden vor der Verarbeitung akklimatisiert werden. Der Oberbelag wird auf der Oberseite verklebt. Vor Sonneneinstrahlungen schützen.

Untergründe

mineralische Untergründe, sauber, trocken, rissfrei VOB / DIN 18365

Zubehöreffempfehlung

-



Hinweis

Wir verweisen auf unser Hinweisblatt.