

PUC-550-3.0

4FU 82 1012 / Black Uni 3.0

Comfort



Akustik-Dämm-Unterlage für:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Laminat / Parkett	LVT-Click Kl. 1	LVT-Click Kl. 2-3	LVT vollfl.verkl.	Textil	Parkett vollfl.verkl.

Bauaufsichtliche Zulassung	Z-158.10-17
Material	Polyurethan-Kork / 550 kg/m ³
Ober-/ Unterseite	- / -
Eignung	vollflächige Verklebung
Fußbodenheizung	geeignet
Dimension	ca. 3,0 mm x 20,0 m x 1,0 m / VE 20,0 m ²
Feuchtigkeitsschutz	Nein

Besondere Eigenschaften

- erhöhte Tritt- & Gehschallminderung
- vollflächige Verklebung
- Allround Akustik-Dämm-Unterlage

Technische Daten

Gehschallverbesserung	Trittschallminderung	Stat. Beanspruchung	Dauerbeanspruchung	Wärmedämmung	Feuchteschutz	Unebenheitenausgleich
	★★★★★	★★★★★		★★★★★	★★★★★	★★★★★
abhg. v. Oberboden	16 / 25 dB	400 kPa	in Prüfung kPa	0,050 m ² K/W	< 75 m	0,5 mm
EPLF 021029-5 F1	ISO 140 / 717	EN 826	EN 1606	EN 12667 EN 12664	EN 12667 EN 12086	Fpr CEN/TS 16354

Baustoffklasse EN 13501-1	Zoll-Nr.	EAN	Unverträglichkeit	Entsorgung	Oberseite	Unterseite
Efl	40082110	4260398661405	keine	gem. TVA-Richtlinien	-	-

Dichte kg / m ³	Lieferform	Länge in m	Breite in m	Stärke in mm	VE in m ²	Palette in m ²
550	Rolle	20,0	1,0	3,0	20,0	220

Beschreibung

Comfort-Unterlage für die vollflächige Verklebung von diversen Oberbelägen.

Verarbeitung / Verlegung / Lagerung


Die Akustik-Dämm-Unterlage sollte mind. 24 Stunden vor der Verarbeitung akklimatisiert werden. Der Oberbelag wird auf der Oberseite verklebt. Vor Sonneneinstrahlungen schützen.

Untergründe

mineralische Untergründe, sauber, trocken, rissfrei
VOB / DIN 18365

Zubehöreffempfehlung

-



Hinweis

Wir verweisen auf unser Hinweisblatt.